

## JEDNA PRO VŠECHNY

Pro připojování solárních střídačů k FV generátoru existuje řada různých zástrčkových systémů DC. Při instalaci tak musíte vždy mít po ruce odpovídající sortiment zástrčkových desek a speciální nářadí. Když vhodný materiál chybí, připojení není možné.

S tím je nyní konec! Díky zařízení SUNCLIX, novému, jednotnému zástrčkovému systému DC pro střídače od společnosti SMA. Zařízení SUNCLIX namontujete na kabel bez nářadí a za méně než 15 sekund. Nezáleží na tom, jaký zástrčkový systém je namontovaný na FV panelu. Musíte jen nově upravit konec kabeláže k solárnímu střídači. Nevyplyvají z toho pro vás žádné nevýhody. Naopak:

Vhodná zástrčka je u všech nových typů solárních střídačů od společnosti SMA bezplatnou součástí dodávky. Kromě toho ušetříte za speciální nářadí jako např. krimpovací kleště. Zařízení SUNCLIX se navíc optimálně přizpůsobí nejrozličnějším požadavkům. Tento zástrčkový systém je vhodný pro flexibilní i pevné kabely s průřezy vodičů od 2,5 do 6 mm<sup>2</sup>.

Ostatně: Ušlechtlí se i skladování, protože v budoucnu budou mít střídače společnosti SMA místo různých variant DC přípojky už jen jednu.

SMA Solar Technology AG  
Sonnenallee 1  
34266 Niestetal  
Německo  
Tel.: +49 561 9522 0  
Fax: +49 561 9522 100  
E-mail: [info@sma-czech.com](mailto:info@sma-czech.com)  
[www.SMA.de](http://www.SMA.de)



## SUNCLIX

Jednoduchý. Flexibilní. Bez nářadí.



Nový zástrčkový systém DC pro střídače společnosti SMA  
Made by PHOENIX CONTACT

# SUNCLIX

## Nový zástrčkový systém DC pro střídače společnosti SMA

- » **Pohodlný** a rychlý díky přípojce nevyžadující nářadí
- » **Univerzální** pro flexibilní a pevné vodiče od 2,5 do 6 mm<sup>2</sup>
- » **Výkonný** se 40 A již při 4 mm<sup>2</sup> do okolní teploty 85 °C
- » **Bezpečné** zablokování pomocí zaklapávacího spoje
- » **Pohodlná** vizuální kontrola přípojky vodiče – lze kdykoliv snadno opravit
- » **Jednoduše** odblokovatelný pomocí standardního šroubováku – i u zástrček umístěných těsně vedle sebe
- » **Ekonomický** díky přiložené zástrčkové desce
- » **Perspektivní** díky splnění všech požadavků nové normy pro FV zástrčky

**Jedna pro všechny: SUNCLIX, jednotná DC přípojka pro střídače společnosti SMA**



## NÁVOD

1. Zaved'te odizolovaný vodič.



2. Stlačte pružinu dolů a nechte ji zapadnout



3. Utáhněte šroubové spojení. Hotovo!



4. Otevřete zástrčku.



5. Otevřete pružinu.

## Výhody svorkového a zástrčkového připojení spojené do jednoho systému

### Přednosti svorky

- » Intuitivní připojení bez speciálního nářadí
- » K připojení střídače není zapotřebí žádný další instalační materiál
- » Rychlá montáž v několika málo krocích
- » Eliminace „chybných krimpování“
- » Bezpečné připojení vodičů
- » Odpojení je možné jen aktivně pomocí nářadí

### Přednosti konektorů

- » Zajištěné proti dotyku při demontáži
- » Rychlé připojování a odpojování po první úpravě
- » Zajištěné proti přepólování při opětovném připojování